**Firma Aldar**
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:08

Link do produktu: https://www.aldar-ogrodzenia.pl/brama-typ-vertigo-szer-4-00-x-wys-1-75-m-p-1196.html



# Brama typ VERTIGO - szer 4,00 x wys 1,75 m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 250,00 zł** |
| Cena netto | **4 268,29 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **1556** |

## Opis produktu

**Brama ogrodzeniowa typ VERTIGO - 4,00 x 1,75 m** ocynkowana i malowana proszkowo na kolor:

- antracyt - RAL 7016
- czarny - RAL 9005
- zielony jodłowy - RAL 6009
- winna czerwień - RAL 3005
- brązowy - RAL 8017
- szary niebieski - RAL 5008
- szary - RAL 7040
- biały - RAL 9016
- szary beżowy - RAL 7006

**Wypełnienie:**

- profil stalowy - **40 x 40 mm**

**Ramka skrzydła:**

- profil stalowy - **40 x 40 mm**

**Słupki bramy:**

- profil stalowy - **100 x 100 mm**

**Wymiary:**

- szerokość **- 4,00 m**
- wysokość **- 1,50 m**
-

Niestandardowe wymiary bram koszt + 20%

**Cena za 1 kpl.** (1 x brama + 2 x słupki + 4 x zawiasy regulowane + zestaw LOCINOX)

**U W A G A !** Tania przesyłka - 1 paleta = max. 5 kompletów.

Wszystkie produkowane przez nas bramy i furtki są przystosowane do napędu.

Mogą być wyposażone w dodatkowy profil oraz autorski uchwyt na siłownik.

W ofercie są dostępne również odpowiednie siłowniki.

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

• Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego: Podczas montażu korzystaj z narzędzi zgodnych z przeznaczeniem i stosuj rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń oraz innych urazów mechanicznych. • Przenoszenie i montaż elementów: Ostrożnie obchodź się z elementami ogrodzenia, które mogą mieć ostre krawędzie. Przy większych gabarytach lub masie elementów korzystaj z pomocy drugiej osoby. • Zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych: Instalując ogrodzenie w pobliżu infrastruktury elektrycznej, skonsultuj się z odpowiednimi specjalistami, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem. • Bezpieczna organizacja miejsca pracy: Upewnij się, że miejsce montażu jest wolne od przeszkód, a pozostawione elementy, jak śruby czy akcesoria, nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych.