
Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:02

Link do produktu: https://www.aldar-ogrodzenia.pl/bramofurtka-szer-4-0-m-wys-1-50-m-pro-typ-wall-mix-malowana-proszkowo-p-1327.html



Bramofurtka szer 4,0 m / wys 1,50 m PRO typ WALL MIX - malowana proszkowo

Cena brutto	**5 870,00 zł**
Cena netto	**4 772,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Rodzaj bramy	**Skrzydłowa**
Marka	**AldarOgrodzenia**
Kod producenta	**PRO typ WALL MIX**

Opis produktu

Bramofurtka asymetryczna PRO typ WALL MIX- 1,5 / 2,5 m x 1,5m

ocynkowana i malowana proszkowo na kolor:

- antracyt - RAL 7016
- czarny - RAL 9005
- zielony jodłowy - RAL 6009
- winna czerwień - RAL 3005
- brązowy - RAL 8017
- szary niebieski - RAL 5008
- szary - RAL 7040
- biały - RAL 9016
- szary beżowy - RAL 7006

Wypełnienie - elementy poziome:

- 5 x profil - **200 x 20 mm**
- 5 x profil - **20 x 20 mm**

Ramka skrzydła:

- profil stalowy - **40 x 40 mm**

Słupki bramy:

- profil stalowy - **100 x 100 mm**

Wymiary:

- szerokość furtki **1,50 m,** szerokość bramy **2,50 m**
- wysokość **- 1,50 m**

Niestandardowe wymiary bram koszt + 20%

Montaż zestawu automatyki możliwy do dolnego profilu 40x40 mm.

Cena za 1 kpl. (1 x bramofurtka + 2 x słupki + 4 x zawiasy regulowane + zestaw LOCINOX)

Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

U W A G A ! Tania przesyłka - 1 paleta = max. 5 kompletów.

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa • Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego: Podczas montażu korzystaj z narzędzi zgodnych z przeznaczeniem i stosuj rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń oraz innych urazów mechanicznych. • Przenoszenie i montaż elementów: Ostrożnie obchodź się z elementami ogrodzenia, które mogą mieć ostre krawędzie. Przy większych gabarytach lub masie elementów korzystaj z pomocy drugiej osoby. • Zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych: Instalując ogrodzenie w pobliżu infrastruktury elektrycznej, skonsultuj się z odpowiednimi specjalistami, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem. • Bezpieczna organizacja miejsca pracy: Upewnij się, że miejsce montażu jest wolne od przeszkód, a pozostawione elementy, jak śruby czy akcesoria, nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych.