
Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:08

Link do produktu: https://www.aldar-ogrodzenia.pl/furtka-typ-vertigo-wys-1-50-m-szer-1-0-m-p-1189.html



Furtka typ VERTIGO - wys 1,50 m / szer 1,0 m

Cena brutto	**1 800,00 zł**
Cena netto	**1 463,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**1549**

Opis produktu

Furtka ogrodzeniowa typ VERTIGO - 1,00 x 1,50 m ocynkowana i malowana proszkowo na kolor:

- antracyt - RAL 7016
- czarny - RAL 9005
- zielony jodłowy - RAL 6009
- winna czerwień - RAL 3005
- brązowy - RAL 8017
- szary niebieski - RAL 5008
- szary - RAL 7040
- biały - RAL 9016
- szary beżowy - RAL 7006

Wypełnienie:

- profil stalowy - **40 x 40 mm**

Ramka:

- profil stalowy - **40 x 40 mm**

Słupki furtki:

- profil stalowy - **80 x 80 mm**

Wymiary:

- szerokość **- 1,00 m**
- wysokość **- 1,50 m**

Niestandardowe wymiary furtki koszt + 20%

Cena za 1 kpl. (1 x furtka + 2 x słupki + zestaw LOCINOX)

U W A G A ! Tania przesyłka - 1 paleta = max. 10 kompletów.

Wszystkie produkowane przez nas bramy i furtki są przystosowane do napędu.

Mogą być wyposażone w dodatkowy profil oraz autorski uchwyt na siłownik.

W ofercie są dostępne również odpowiednie siłowniki.

Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

• Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego: Podczas montażu korzystaj z narzędzi zgodnych z przeznaczeniem i stosuj rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń oraz innych urazów mechanicznych. • Przenoszenie i montaż elementów: Ostrożnie obchodź się z elementami ogrodzenia, które mogą mieć ostre krawędzie. Przy większych gabarytach lub masie elementów korzystaj z pomocy drugiej osoby. • Zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych: Instalując ogrodzenie w pobliżu infrastruktury elektrycznej, skonsultuj się z odpowiednimi specjalistami, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem. • Bezpieczna organizacja miejsca pracy: Upewnij się, że miejsce montażu jest wolne od przeszkód, a pozostawione elementy, jak śruby czy akcesoria, nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych.