Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:02

Link do produktu: https://www.aldar-ogrodzenia.pl/ogrzewacz-gazowy-promiennik-grzejnik-13-kw-szklany-na-ogrod-patio-reduktor-kamienie-p-1260.html



Ogrzewacz gazowy promiennik grzejnik 13 kW szklany na ogród patio reduktor kamienie

Cena brutto	**839,00 zł**
Cena netto	**682,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**5905817004966**

Opis produktu

OGRZEWACZ GAZOWY 13 KW

Ogrzewacz gazowy o **mocy 13 kW** zapewnia **efektywne ogrzewanie** przestrzeni na świeżym powietrzu. Dzięki wykorzystaniu kamieni wulkanicznych, tworzy **widowiskowe palenisko**, co dodaje elegancji każdemu otoczeniu. Konstrukcja ze **stali malowanej** proszkowo, ze szklaną osłoną o grubości 4 mm, gwarantuje **trwałość** i **odporność na warunki atmosferyczne**. Urządzenie posiada **zabezpieczenie przed przewróceniem** oraz **regulację mocy**, co pozwala dostosować intensywność ogrzewania do potrzeb. Ogrzewacz został również wyposażony w **kółka** oraz **specjalne uchwyty,** co ułatwi jego transport. Do urządzenia należy podłączyć **butlę gazową** (propan-butan) o maksymalnej wadze **11 kg.** Parasol posiada **ukryty schowek na butlę,** którą dodatkowo zabezpiecza się **specjalnym pasem stabilizującym.** W zestawie znajduje się **reduktor ciśnienia** zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, **kamienie wulkaniczne** oraz **pokrowiec ochronny**.

OPAKOWANIE

Produkt zapakowany jest w specjalnie wzmocniony karton wysyłkowy, wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie uległy uszkodzeniom podczas wysyłki.

Wymiar opakowania: 90x31x45 cm, **Waga:** 30,5 kg

OSTRZEŻENIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZED UŻYCIEM GRZEJNIKA PROSIMY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA Jeśli poczujesz zapach gazu: 1. Wyłącz dopływ gazu do urządzenia. 2. Zgaś wszelki otwarty ogień. 3. Jeśli zapach nadal się utrzymuje, natychmiast skontaktuj się z dostawcą gazu lub strażą pożarną. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE 1) Do użytku na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 2) Dobrze wentylowana przestrzeń musi mieć co najmniej 25% powierzchni otwartej. 3) Powierzchnia jest sumą powierzchni ścian. OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa instalacja, regulacja, modyfikacja, serwisowanie lub konserwacja Może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Przed instalacją lub serwisowaniem tego sprzętu należy dokładnie przeczytać instrukcję instalacji, obsługi i konserwacji. 1. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu tego lub innego urządzenia. 2. Butla LP niepodłączona do użytku nie powinna być przechowywana w pobliżu tego lub innego urządzenia.

Ostrzeżenie :

Przed instalacją i użytkowaniem należy przeczytać instrukcję. - To urządzenie musi być zainstalowane, a butla z gazem przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami; - Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych obudowy butli; - Nie przenoś urządzenia podczas pracy; - Przed przeniesieniem urządzenia zamknij zawór butli z gazem lub regulator; - Rurę lub elastyczny wąż należy wymieniać w określonych odstępach czasu; - Używaj wyłącznie rodzaju gazu i rodzaju butli określonych przez producenta; - Nie używaj urządzenia przy silnym wietrze. Zaleca się zamontowanie osłony ubrania dostępnej u producenta. Brak tej osłony ubrania może spowodować potencjalne zagrożenie dla odzieży podczas zbliżania się do urządzenia; Osłona

ubrania nie jest dostarczana z urządzeniem, instalator musi zainstalować osłonę ubrania zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i zalecić montaż osłony ubrania producenta. Instalator musi również ostrzec użytkownika o zagrożeniu dla odzieży spowodowanym otwartym ogniem, jeśli osłona ubrania nie jest zamontowana. Szklana osłona ubrania producenta ma średnicę 500 mm i wysokość 300 mm. Szkło powinno być wykonane ze szkła kwarcowego, które powinno pękać na mniejsze kawałki, aby nie wyrządzić krzywdy użytkownikowi. Zalecenie, w przypadku wszelkich dodatkowych zabezpieczeń, które mogą być wymagane w celu ochrony małych dzieci, osób starszych lub niedołężnych; Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 1 m od butli z gazem. Regulator (zgodny z normą EN16129:2013 i przepisami krajowymi) o prawidłowym ciśnieniu odpowiadającym kategorii urządzenia. Używaj regulatora 30 mbar dla butanu/propanu w kategorii I3B/P (30). Używaj regulatora 30 mbar dla butanu w kategorii I3+ (28-30/37). Używaj regulatora 37 mbar dla propanu w kategorii I3+ (28-30/37). Używaj regulatora 50 mbar dla butanu/propanu w kategorii I3B/P (50). Zaleca się stosowanie elastycznego węża zatwierdzonego przez normę EN16436:2014