Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 07:04

Link do produktu: https://www.aldar-ogrodzenia.pl/ogrzewacz-parasol-gazowy-13-kw-na-taras-ogrod-patio-reduktor-waz-pokrowiec-p-1264.html



Ogrzewacz parasol gazowy 13 kW na taras ogród patio ,reduktor ,wąż ,pokrowiec

Cena brutto	**809,00 zł**
Cena netto	**657,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**5905817005109**

Opis produktu

OGRZEWACZ - PARASOL GAZOWY

Ogrzewacz gazowy o mocy **13 kW** to funkcjonalne urządzenie zapewniające ciepło i komfort na świeżym powietrzu. Doskonale sprawdzi się w **ogrodach**, **ogródkach gastronomicznych**, na **patio** oraz **tarasach**. Wykonany ze **stali malowanej proszkowo** i **wytrzymałego szkła**, co gwarantuje trwałość oraz elegancki wygląd.

Dzięki **kółkom transportowym** łatwo go przestawić, a **gumowe zakończenia** nóg stabilizują urządzenie na śliskich powierzchniach. Szklana, pionowa tuba z płomieniem pełni funkcję zarówno grzewczą, jak i dekoracyjną, tworząc niepowtarzalny klimat.

Ogrzewacz wyposażony jest w **reduktor ciśnienia** i **wąż** do podłączenia butli gazowej oraz dodatkowe **mocowania do podłoża,** co zapewnia bezpieczną eksploatację. W zestawie znajduje się również **pokrowiec ochronny**, który zabezpiecza urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

OPAKOWANIE

Produkt jest starannie zapakowany w specjalnie **wzmocniony karton wysyłkowy,** co zapewnia odpowiednie zabezpieczenie **wszystkich elementów** podczas transportu, minimalizując ryzyko uszkodzeń.

Wymiary opakowania: 97,5x58,5x51,5 cm, **Waga:** 17 kg

UWAGA PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA.

Nie używaj ogrzewacza tarasowego w pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Ten ogrzewacz zewnętrzny nie jest przeznaczony do montażu w pojazdach rekreacyjnych i/lub łodziach. Montaż i naprawa powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. Nieprawidłowa instalacja, regulacja, przeróbka mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Nie próbuj w żaden sposób zmieniać urządzenia. Nigdy nie wymieniaj ani nie zastępuj regulatora żadnym innym regulatorem niż zalecany przez producenta. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów lub cieczy w urządzeniu grzewczym. Cały układ gazowy, wąż, regulator, pilot lub palnik należy sprawdzić pod kątem nieszczelności lub uszkodzeń przed użyciem, a co najmniej raz w roku przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. Wszystkie testy szczelności należy przeprowadzać przy użyciu roztworu mydła. Nigdy nie używaj otwartego ognia do sprawdzania szczelności. Nie używaj ogrzewacza, dopóki wszystkie połączenia nie zostaną sprawdzone pod kątem szczelności. Natychmiast zamknij zawór gazowy, jeśli wyczujesz zapach gazu. Zamknij zawór butli. Jeśli nieszczelność występuje w połączeniu węża/regulatora: dokręć połączenie i wykonaj kolejny test szczelności. Jeśli nadal pojawiają się bąbelki, należy zwrócić wąż do miejsca zakupu. Jeśli wyciek występuje w miejscu podłączenia zaworu regulatora/cylindra: odłączyć, ponownie podłączyć i wykonać kolejną kontrolę szczelności. Jeśli po kilku próbach nadal widać bąbelki, zawór cylindra jest uszkodzony i należy zwrócić go do miejsca zakupu cylindra. Nie transportować ogrzewacza podczas jego pracy. Nie przenosić ogrzewacza po jego wyłączeniu, dopóki temperatura nie spadnie. Utrzymywać otwór

wentylacyjny obudowy cylindra wolny od zanieczyszczeń. Nie malować ekranu promiennika, panelu sterowania ani górnego reflektora osłony. Komora sterowania, palnik i kanały cyrkulacji powietrza ogrzewacza muszą być utrzymywane w czystości. W razie potrzeby może być wymagane częste czyszczenie. Zbiornik LP należy wyłączyć, gdy ogrzewacz nie jest używany. Natychmiast sprawdzić ogrzewacz, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: - Ogrzewacz nie osiąga temperatury. - Palnik wydaje trzaski podczas użytkowania (lekki hałas jest normalny, gdy palnik jest wyłączony). - Zapach gazu w połączeniu z ekstremalnie żółtymi końcówkami płomieni palnika. Zespół regulatora LP/węża musi znajdować się poza drogami, na których ludzie mogą się o niego potknąć lub w miejscu, w którym wąż nie zostanie przypadkowo uszkodzony. Wszelkie osłony lub inne urządzenia ochronne zdjęte w celu serwisowania grzejnika muszą zostać wymienione przed uruchomieniem grzejnika. Dorośli i dzieci powinni trzymać się z dala od powierzchni o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń lub zapalenia się odzieży. Należy uważnie nadzorować dzieci, gdy znajdują się w pobliżu grzejnika. Ubrań lub innych materiałów łatwopalnych nie należy wieszać na grzejniku ani umieszczać na grzejniku lub w jego pobliżu. Aby wymienić butlę z gazem w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu (świeca, papierosy, inne urządzenia wytwarzające płomień, ...); uszczelnić wąż Aby sprawdzić, czy uszczelka regulatora jest prawidłowo zamontowana i może spełniać swoją funkcję, jak pokazano na zdjęciu po prawej stronie; Aby nie blokować otworów wentylacyjnych obudowy cylindra; Aby zamknąć dopływ gazu przy zaworze butli z gazem lub regulatora po użyciu; W przypadku wycieku gazu, urządzenie nie powinno być używane lub jeśli jest zapalone, należy odciąć połączenie węża doprowadzającego gaz/regulatora i połączenia regulatora/butli, a urządzenie należy zbadać i naprawić przed ponownym użyciem; Sprawdzać wąż co najmniej raz w miesiącu, za każdym razem, gdy wymieniana jest butla lub za każdym razem, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Jeśli wykazuje oznaki pęknięć, rozszczepienia lub innego pogorszenia, należy wymienić go na nowy wąż o tej samej długości i równoważnej jakości; Używanie tego urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych może być niebezpieczne i jest ZABRONIONE; Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję. Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z instrukcją i lokalnymi przepisami. W celu podłączenia węża i regulatora oraz podłączenia regulatora i węża zapoznaj się ze zdjęciem powyżej. Ten produkt zawiera małe baterie. Połknięcie małych baterii może spowodować RYZYKO ZADŁAWIENIA. W przypadku połknięcia lub wdychania baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Trzymać dzieci z dala od małych baterii.